IN5100 (SERIE)

InFocus
Bright Ideas Made Brilliant

Capture una audiencia más grande

La serie IN5100 de proyectores digitales InFocus ofrece 4000 a 5000 lúmenes, opciones de resolución XGA, SXGA+ y WXGA e integración e instalación simplificada. Estos proyectores incluyen lentes opcionales y los lentes horizontales/verticales cambian a imágenes en movimiento lo suficientemente grandes aún para los puntos de reunión más grandes.

La serie IN5100 de fácil manejo para el administrador ofrece un diagnóstico integrado y conveniencia de control para monitorear y alertar a los usuarios del estado del proyector y de los controles de función.

MODELOS

IN5102	IN5104	IN5106	IN5108
XGA (1024 × 768) 4000 lúmenes	WXGA (1280 × 800) 4000 lúmenes	XGA (1024 × 768) 5000 lúmenes	SXGA+ (1400 × 1050) 4000 lúmenes

Características de instalación

Lentes intercambiables

La serie IN5100 incluye lentes intercambiables para ajustar fácilmente las necesidades de proyección trasera de alcance ultra corto o de instalación de alcance largo:

Lentes fijos de proyección de corto alcance (LENS-037)

Relación de zoom	1.0:1
Relación de alcance	0.8:1
F N.°	2.3

Lentes de proyección de corto alcance (LENS-038)

Relación de zoom	1.6:1
Relación de alcance	1.2 ~ 2.0:1
F N.°	1.94 ~ 2.55

Lentes de proyección de largo alcance (LENS-039)

Relación de zoom	1.2:1
Relación de alcance	1.9 ~ 3.9:1
F N.°	2.10 ~ 2.92

Lentes de proyección de alcance ultra largo (LENS-040)

Relación de zoom	1.85:1
Relación de alcance	3.9 ~ 7.4:1
F N.°	2.24 ~ 3.10

Cambio fácil de las lámparas

El reemplazo de las lámparas es fácil gracias a la puerta de la lámpara accesible a través del techo.

Entradas de audio asignables

La serie IN5100 le permite seleccionar una entrada de audio para asignarle a cada ordenador o entrada de vídeo para máxima flexibilidad de instalación.

Una amplia variedad de conexiones

Con 5 BNC, HDMI 1.3, VGA, RS-232, red y componentes de vídeo, todos disponibles, la serie IN5100 de InFocus presenta una flexibilidad y conectividad avanzadas para personalizar sus presentaciones a sus puntos de reunión o audiencias.

Opciones de conectividad integrales para máxima flexibilidad

- S-Video
- Vídeo compuesto
- D-Sub HD15
- Componente de vídeo
- 5 BNC (RGBHV/YPbPr)
- Control remoto con cable
- HDMI 1.3

Flexibilidad en la presentación

Brillante diseño de lámpara individual

IN5106 logra una clasificación de 5000 lúmenes con sólo una lámpara, haciendo de este proyector avanzado una herramienta tanto poderosa como económica.

Listo para conexión inalámbrica

Elimine los cables y acelere el tiempo de configuración con LiteShow II™. Este adaptador inalámbrico permite presentaciones sin cables. Cambie de presentadores en segundos y transmita datos, audio y vídeo sorprendente en un rango de 95 m.

Tecnología SplitScreen™

IN5104 presenta la tecnología SplitScreen, lo que hace posible proyectar desde dos fuentes lado a lado en la misma pantalla. Al permitir compartir la presentación e información de varios usuarios, usted puede crear una experiencia de colaboración de panorama completo.

Por qué debería escoger la Serie IN5100

- Brillo hasta de 5000 lúmenes para puntos de reunión grandes
- Conveniencia de control y diagnóstico integrado para una administración mejorada
- El modelo de pantalla ancha y SplitScreen disponible para la colaboración, educación o en cualquier parte en que necesite mostrar más de una fuente simultáneamente
- Resolución SXGA+ para una claridad óptima y detalles más finos
- Cambio de lentes vertical y horizontal con cuatro lentes opcionales para versatilidad
- Puerta superior accesible a la lámpara para un fácil mantenimiento
- Entradas de audio asignables para flexibilidad en la instalación
- Adaptador inalámbrico opcional LiteShow II que permite presentaciones sin cables en un rango de 300 pies

IN5100 (SERIE)



Interfaz intuitiva y fácil de usar

Más de 20 años de retroalimentación de los clientes se han invertido en el diseño del mejor sistema de menús en su clase, la serie IN1500. Es fácil de navegar, cuenta con 17 idiomas tradicionales y un exclusivo flujo intuitivo.

Accesorios opcionales

Cables y adaptadores
Adaptador inalámbrico LiteShow II (INLITESHOW2)
Soporte universal para techo (SP-CEIL-UNIV)
Soporte para LiteShow II (INLITESHOW-MOUNT)
Lámpara de repuesto IN5102/IN5106 (SP-LAMP-038)
Lámpara de repuesto IN5104/IN5108 (SP-LAMP-046)

LiteShow II

Para obtener más información, visite:
www.infocus.com/Accessories.aspx

Garantía

Proporcionar los productos y soporte de la más alta calidad es muy importante para InFocus. La serie IN5100 de proyectores digitales viene estándar con una garantía limitada de fábrica de 3 años (incluyendo piezas y mano de obra) y una garantía limitada de 1 año para lámpara de repuesto. También contamos con programas de garantía extendida para productos y lámparas.

Para obtener más información, visite:
www.infocus.com/Support/Warranty.aspx

Control remoto

Especificaciones*

Especificaciones*

	IN5102	IN5104	IN5106	IN5108
Resolución interior	**IN5102/IN5106** – XGA 1024 × 768 **IN5104** – WXGA 1280 × 800 **IN5108** – SXGA+ 1400 × 1050			
Resolución máxima	UXGA 1600 × 1200			
Tecnología de pantalla	**IN5102/IN5104** – .8" P.S! TFT LCD × 3 **IN5106/IN5108** – .8" P.S! TFT LCD × 3 MLA (Tipo de estructura de datos de micro lentes)			
Brillo	**IN5102/IN5104/IN5108** – 4000 ANSI lm (3200 lm modo Eco) **IN5106** – 5000 ANSI lm (4000 lm modo Eco)			
Vida útil de la lámpara **	3000 horas modo Eco (2000 horas normal)			
Proporción de contraste	1000:1 con Iris activo			
Ruido audible	30 dBA modo Eco (32 dBA Normal)			
Compatibilidad con equipos informáticos	PC, MAC			
Relación de alcance	1.5 ~ 1.8:1 (distancia/ancho de imagen)			
Relación de zoom	1.2:1			
Métodos de proyección	Delantera, trasera, delantera en el techo, trasera en el techo			
Distancia de proyección	1.1 m ~ 13.3 m lente estándar			
Cantidad de colores	16.7 Millones, True Colours			
Corrección digital de distorsión trapezoidal	Vertical -40/+40 grados, Horizontal -20/+20 grados, Corrección vertical -5/+15 grados; vídeo/datos			
Relación de aspecto	**IN5102/IN5105/IN5108** – 4:3 (nativo), 5:4,16:9, 16:10 **IN5104** – 16:10 (nativo), 4:3, 5:4, 16:9			
Alimentación de la lámpara	220 W modo eco (275 W normal)			
Sincronización - Frecuencia de escaneo horizontal - Frecuencia de escaneo vertical	 15 ~ 91 kHz (Video/PC) 50 ~ 120 Hz (Video/PC)			
Compatibilidad de video	SDTV / NTSC / PAL y SECAM (480i/576i), EDTV (480p/576p), HDTV (720p/1080i/1080p)			
Fuentes de entrada	VGA (componente para el adaptador de VGA disponiblet), 5 × BNC (RGBHV/YPbPr), S-Video, 2 × 3.5 mm conectores estéreo, HDMI 1.3 (con audio), vídeo compuesto de componente, 2 × RCA conectores estéreo			
Control	Teclado del proyector, control remoto infrarrojo, USB, RS232, RJ45, control remoto con cable			
Peso del producto	7.1 kg			
Dimensiones del producto - Ancho×Profundidad×Alto	420 × 314 × 129 mm			
Color del producto	Negro con plateado			
Dimensiones de envío - Ancho×Profundidad×Alto	549 × 469 × 233 mm			
Peso del envío	10.5 kg			
Altitud máxima	2,286 m			
Se envía con: accesorios	Cable de alimentación, cable RGB, cable AV, instrucciones de seguridad, manual del usuario, control remoto			
Idiomas del menú	Inglés, francés, alemán, italiano, coreano, noruego, portugués, ruso, chino simplificado, español, sueco, chino tradicional, holandés, polaco, turco, danés, finlandés			
Contención de ruptura de lámpara	Sometido a prueba para mayor que 0.8 mm ***			
Garantía de los accesorios	90 días			
Aprobaciones	UL y c-UL (EE.UU./Canadá), FCC (EE.UU./Canadá), GOST (Rusia), CE (Europa), TUV GS (Alemania), CCC (China), IRAM (Argentina), NOM (México), PSB (Singapur), RoHS			

* Las especificaciones del producto, los términos y las ofertas están sujetos a cambio en cualquier momento sin previo aviso.
** La vida útil de la lámpara puede variar según el ambiente y el uso del proyector. Entre las condiciones que pueden afectar la vida útil de la lámpara se encuentran la temperatura, la altitud y la velocidad de alternación entre encendido y apagado.
*** Sometido a pruebas para verificar si contiene partículas mayores que el tamaño especificado en cualquier dimensión.

InFocus
Bright Ideas Made Brilliant

LiteShow II wireless ready

Split Screen™ HDMI HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

©2010 InFocus Corporation. Todos los derechos reservados. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. InFocus e InFocus Bright Ideas Made Brilliant son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de InFocus Corporation en los Estados Unidos y otros países. Todas las marcas comerciales se utilizan con autorización o sólo para los fines de identificación y son propiedad de sus respectivas empresas.
InFocus_IN5100_DS_ES_EURO_18JAN10. Número de pieza: MMINFOCUS-0204.

www.infocus.com

Sede corporativa de InFocus
13190 SW 68th Parkway
Portland, Oregon 97223-8368, USA
Teléfono: (1) 503-207-4700
Línea gratuita: (1) 877-388-8385
Soporte Técnico: (1) 877-388-8360
Fax: (1) 503-207-1937

Oficina central internacional
1 Fullerton Road
One Fullerton
Singapore 049213
Teléfono: (65) 6513-9600
Fax: (65) 6238-0535